

Verzierungen aus Aluminium
oder Bronze



CARROS

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



IK09
IP66

Kuppel aus Aluminium, Kupfer oder Messing

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Durchmesser	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Carros 656	570 mm	750 mm	0,140 m ²	24 kg
Carros 656 à lyre	570 mm	950 mm	0,170 m ²	32 kg

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT
Standard: Transparent
Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005

BEFESTIGUNG
Lyre: Befestigung auf Ø34 - Einschubtiefe: 80 mm
Aufgehängt: 3/4" Außengewinde männlich



Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 48 LED - Von 1000 bis 13800 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Waschtischoptik
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK09 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



LYRE



HÄNGEND



Optionen

- Zhaga socket ou Nema socket.

