

BEFESTIGUNG
Hängemontage: 3/4"
Außengewinde (BSPT)



ÉZE

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



Kuppel aus Kupfer
RAL nach Wahl als Option
Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Breite	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Éze 31	310 mm	610 mm	0,090 m²	8,5 kg
Éze 650	500 mm	880 mm	0,170 m²	13 kg
Material	Edelstahl			

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT
Standard: Transparent
Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

Standardfarbe : Tiefschwarz RAL 9005
RAL nach Wahl als Option



Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 48 LED - Von 1000 bis 10300 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Standard : Zylinderförmiger Optikeinheit
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

19/11/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.