

FIXATION
Suspendu : 3/4" GAZ mâle /
FIXING
Suspended: 3/4" BSPT male



MANDELIEU

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE / LUMINAIRE'S SPECIFICATIONS

IK08
IP66



Lyre en acier zingué mécano-soudé / Machine-welded galvanized steel lyre

Luminaire en acier inoxydable, / Luminaire made of stainless steel

Event IP68 / IP68 vent

Corps du luminaire / Luminaire's body

Modèle / Model	Diamètre / Diameter	Hauteur / Height	Coefficient aérodynamique (SC _x) / Aerodynamic coefficient (C _s)	Poids / Weight
Mandelieu 640	400 mm	770 mm	0.100 m ²	13 kg
Mandelieu 650	500 mm	880 mm	0.130 m ²	16 kg
Indice de protection / Protection index			IP44	

FINITION PROTECTION

Standard : Transparente

Options : Blanc diffusant, givrée ou gouttes d'eau /
PROTECTION FINISH

Standard: Transparent

Option: Diffuse white, frosted or droplets

Couleur standard
Noir foncé RAL 9005 /
Standard color
Dark black RAL 9005

Options

- Zhaga socket ou Nema socket.
- Zhaga socket or Nema socket.

Bloc optique & appareillage / Optical unit & control gear

Module de 8 à 64 LED - De 1000 à 18400 lm (voir fiche technique EVO2 en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR <1% (ULR : pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut). / 8 to 64 LED module - From 1000 to 18400 lm (see EVO2 attached data sheet for details on power, light intensities and available photometries). Integrated smart driver (control, automatic adjustment, CLO, gradation via voltage variation or DALI). ULR <1% (LED) (ULR: Upward Light Ratio).

Matériaux / Materials	ME (ME Resist sur demande) / ME (ME Resist on request)
Classe électrique / Electric class	I et II / I and II
Forme protection / Protection shape	Bloc optique 4 faces / 4-sided optical unit
Indice de protection / Protection index	IP66
Énergie de choc / Shock resistance	IK08 IK10 (sur demande / on request)

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions). / Operating temperature: -40°C to +35°C (up to +50° under conditions).

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

/ Regulation specific to France: Decree of 27/12/2018 relating to the prevention, reduction and limitation of light nuisance: product configuration to be defined according to the nature of the project.

09/11/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / All informations are subject to change without notice.



TRADITIONNEL | HERITAGE | MANDELIEU

