



BEFESTIGUNG
Hängemontage:
3/4" Außengewinde (BSPT)

MANDELIEU

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



Lyre aus geschweißtem verzinktem Stahl

Kuppel aus Edelstahl

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Durchmesser	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Mandelieu 640	400 mm	770 mm	0,100 m ²	13 kg
Mandelieu 650	500 mm	880 mm	0,130 m ²	16 kg

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT
Standard: Transparent
Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005

Optionen

- Zhaga- oder Nema-Basis

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 64 LED - Von 1000 bis 18400 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	4-seitige Optikeinheit
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.