



Margo est un luminaire d'ambiance modulable se présentant sous la forme d'une fleur aux pétales indépendants. Pensé pour une fixation en portée, suspendue, murale ou contre poteau, ses configurations sont multiples en fonction du nombre et de la taille de pétales choisis. Entièrement composé d'aluminium, ses pétales sont dotés de 3 ou 6 LED et fournissent un éclairage asymétrique ou circulaire. L'alimentation est placée en pied de poteau pour faciliter la maintenance du luminaire. Doté d'un presse étoupe IP68, Margo est IK10 et IP66. Chaque pétales ainsi que la porte des pétales peuvent être peints d'une couleur au choix afin de personnaliser le produit.

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.



- ▶ **2 tailles de pétales : Mega et Mini.**
- ▶ **Extrêmement modulaire : nombre de pétales, avec ou sans LED, fixation portée ou suspendue, Mix entre pétales Mega et Mini.**
- ▶ **Fixation en top de mât, suspendue, contre poteau ou murale.**

MARGO

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE

Corps du luminaire

En top ou suspendu

	MINI 4P 180° 12 LED	MINI 4P 360° 12 LED	MINI 8P 360° 24 LED	MEGA 4P 180° 24 LED	MEGA 4P 360° 24 LED	MEGA 8P 360° 24 LED	MEGA 8P 360° 48 LED	MIX 5P 225° 24 LED	MIX 8P 360° 36 LED
Poids	6 kg	10 kg	9 kg	11 kg	14 kg	10 kg	12 kg		
Coefficient aérodynamique (SC_x)	0,020 m ²						0,028 m ²		

Mural et contre poteau

	MINI 1P 3 LED	MINI 4P 180° 12 LED	MINI 4P 180° 12 LED	MEGA 4P 180° 12 LED	MEGA 4P 180° 24 LED
Poids	1 kg	6 kg	10 kg	9 kg	14 kg
Coefficient aérodynamique (SC_x)	0,020 m ²			0,028 m ²	

Indice de protection IP66

Énergie de choc IK10

Matériaux Aluminium

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions).

Couleur standard : Gris 2900 sablé

Pétales démontables individuellement

Emmanchement facile dans la continuité d'un mât Ø 76 avec manchon Ø 60

Bloc optique & appareillage

De 3 à 48 LED - De 400 à 12200 lm (voir fiche technique Margo en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent en pied de poteau (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR 1,6% (ULR : pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut).

Classe électrique I et II


19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.



Personnalisation



19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.






AMBIANCE - RÉSIDENTIEL | MARGO

MARGO MEGA Dimensions (mm)

AMBIA
NAGE - RÉSIDENTIEL | MARGO




19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.



www.ragnani.com

MARGO MINI Dimensions (mm)



Options

- Parafoudre

Écoconception

Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de rentabilité énergétique, de recyclabilité et d'interopérabilité.

Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s'engage à œuvrer pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15).

Luminaire garanti sans substance dangereuse.

Luminaire éligible au Certificat d'économie d'énergie.

Luminaire conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.



ecosystem



Normes applicables


IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3-2 / IEC/EN 61000-3-3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.

Gamme Margo & mobilier urbain design by Mauro Belli

Composition de l'ensemble :

- Margo en top versions au choix.
- Un ou plusieurs mâts entrelacés (hauteurs et courbures différentes).
- Possibilité d'associer l'ensemble avec du mobilier urbain type pot de fleur ou banc.



19/03/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.



Propositions d'ensembles

10m

- **Couleur standard :** Gris 2900 sablé
- **En option :** autres couleurs sur demande

AMBIAENCE - RÉSIDENTIEL | MARGO

8m

6m

4m

2m

A1|MARGO MEGA mural
ou contre poteau

A1|MARGO MINI mural
ou contre poteau

Borne Sekoya

Pour des projets coordonnés,
Sekoya utilise les pétales Margo
sur un mât Ø 200 mm pour
créer une borne allant de 670
à 4400 mm de haut.



B| MOODUL 350




C| HARMO 400 double cintre



D| HARMO 600 double cintre

MARGO



E | UNIA 600 - Pointe déco

G | IRO 600 x2 - Pointe décoled

H | Bouquet UNIA 600-800
Pointe décoled