

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005



MOUGINS

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



Kuppel aus Edelstahl, Kupfer oder Messing

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Breite	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Mougins 640	430 mm	720 mm	0,100 m ²	12 kg
Mougins 650	580 mm	900 mm	0,170 m ²	14 kg
Mougins 660	620 mm	850 mm	0,200 m ²	17 kg
Material	Edelstahl			

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT

Standard: Transparent
Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

BEFESTIGUNG

Aufsatzmontage: auf 3/4" Außengewinde (BSPT)
Hängemontage: 3/4" Außengewinde (BSPT)

Optionen

Spitzbogen-
becken



• Zhaga- oder
Nema-Basis

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 64 LED - Von 1000 bis 18400 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms)

Material	ME (ME Resist auf Anfrage)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Standard : Waschtischoptik Option: Spitzkopf-Waschtischoptik
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK09 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005



VALBONNE

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



Kuppel aus Edelstahl, Kupfer oder Messing

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Durchmesser	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Valbonne 640	430 mm	720 mm	0,100 m ²	12 kg
Valbonne 650	580 mm	750 mm	0,170 m ²	14 kg
Valbonne 665	620 mm	800 mm	0,200 m ²	17 kg
Material	Edelstahl			

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT

Standard: Transparent
Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

BEFESTIGUNG

Aufsatzmontage: auf 3/4" Außengewinde (BSPT)
Hängemontage: 3/4" Außengewinde (BSPT)

Optionen

Spitzbogen-
becken



- Zhaga- oder Nema-Basis

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 64 LED - Von 1000 bis 18400 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Standard : Waschtischoptik Option: Spitzkopf-Waschtischoptik
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK09 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.