

BEFESTIGUNG
Hängemontage: 3/4"
Außengewinde (BSPT)



RUBIQ

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



- Edelstahl
- Entlüftung IP68
- transparentes Flachglas

Leuchtenkörper

Modell	Breite	Höhe	Strömungswi- derstandskoeffi- zient (SCw)	Gewicht
Suspendu	325 mm	482 mm	0,087 m²	6 kg
Porté	325 mm	500 mm	0,078 m²	5,5 kg

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005

Werkzeugloses Öffnen



BEFESTIGUNG
Aufsatzmontage: auf 3/4" Außengewinde (BSPT)

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 48 LED - Von 1000 bis 10300 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Flachglas
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





Optionen

- Zhaga- oder Nema-Sockel auf der Oberseite der Leuchte zum Anschluss eines Kommunikationsknotens oder einer Fotozelle. Befestigen Sie Zhaga unter der Leuchte, um z. B. einen Sensor hinzuzufügen.
- Bügel auf hängender Ausführung



17/12/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.