

FIXATION
Suspendu :
3/4" GAZ mâle



RUBIQ

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE



Acier inoxydable

Event IP68

Verre plat transparent

Corps du luminaire

Modèle	Largeur	Hauteur	Coefficient aérodynamique (SCx)	Poids
Suspendu	325 mm	482 mm	0,087 m ²	6 kg
Porté	325 mm	500 mm	0,078 m ²	5,5 kg

Couleur standard
Noir foncé RAL 9005

Ouverture sans outil



FIXATION

Porté : sur 3/4" GAZ mâle

Bloc optique & appareillage

Module de 8 à 48 LED - De 1000 à 10300 lm (voir fiche technique EVO2 en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR <1% (ULR : pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut).

Matériaux

Verre trempé

Classe électrique

I & II

Forme protection

Verre plat

Indice de protection

IP66

Énergie de choc

IK08

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions).

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.





Options

- Embase Zhaga ou Nema sur le dessus du luminaire pour connecter un noeud de communication ou une photocellule. Embase Zhaga sous le luminaire pour ajouter un détecteur par exemple.
- Etrier sur version suspendu



17/12/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.