

FIJACIÓN  
Suspendida:  
3/4" BSP macho



# ÈZE

## ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA



Cúpula de cobre repujado

Ventilación IP68

Cuerpo de la luminaria

Modelo	Ancho	Altura	Coefficiente aerodinámico (SC <sub>x</sub> )	Peso
Èze 31	310 mm	610 mm	0,090 m <sup>2</sup>	8,5 kg
Èze 650	500 mm	880 mm	0,170 m <sup>2</sup>	13 kg
<b>Materiales</b>	Acero inoxidable			

ACABADO DE PROTECCIÓN  
Estándar: Transparente  
Opciones: Blanco difusor o escarchado

Color de serie: Negro intenso RAL 9005



## Bloque óptico y equipamiento

Módulo con entre 8 y 48 LED - De 1000 a 10 300 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

<b>Materiales</b>	ME (ME Resist previa solicitud)
<b>Categoría eléctrica</b>	I y II
<b>Forma de protección</b>	Estándar: Bloque óptico circular
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Energía de impacto</b>	IK08 IK10 (previa solicitud)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

\*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

23/04/2025 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

