

FIJACIÓN
Suspendida:
3/4" BSP macho



MANDELIEU

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA



Lira de acero galvanizado mecanosoldada

Luminaria de acero inoxidable

Ventilación IP68

Cuerpo de la luminaria

Modelo	Diámetro	Altura	Coefficiente aerodinámico (SC _x)	Peso
Mandelieu 640	400 mm	770 mm	0,100 m ²	13 kg
Mandelieu 650	500 mm	880 mm	0,130 m ²	16 kg

ACABADO DE PROTECCIÓN
Estándar: Transparente
Opciones: Blanco difusor o escarchado

Color de serie
Negro intenso RAL 9005

Opciones

- Base Zhaga o base Nema.

Bloque óptico y equipamiento

Módulo con entre 8 y 64 LED - De 1000 a 18 400 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR < 1 % (ULR: *porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba*).

Materiales	ME (ME Resist previa solicitud)
Categoría eléctrica	I y II
Forma de protección	Bloque óptico de 4 caras
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK08 IK10 (previa solicitud)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

23/04/2025 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

