

Adornos de fundición de aluminio o bronce



# MONACO

## ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

IK08  
IP66

Cúpula de aluminio, cobre o latón repujado

Ventilación IP68

Cuerpo de la luminaria

| Modelo            | Diámetro | Altura | Coefficiente aerodinámico (SC <sub>x</sub> ) | Peso    |
|-------------------|----------|--------|--|---------|
| <b>Monaco 638</b> | 400 mm   | 739 mm | 0,100 m <sup>2</sup>                         | 9 kg    |
| <b>Monaco 650</b> | 500 mm   | 950 mm | 0,160 m <sup>2</sup>                         | 10,5 kg |

ACABADO DE PROTECCIÓN  
Estándar: Transparente  
Opciones: Blanco difusor o escarchado

Color de serie: Negro intenso RAL 9005

FIJACIÓN  
Superior: sobre 3/4" BSP macho  
Suspendida: 3/4" BSP macho

## Bloque óptico y equipamiento

Módulo con entre 8 y 64 LED - De 1000 a 18 400 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR < 1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Materiales</b>          | ME (ME Resist previa solicitud) o cristal templado                  |
| <b>Categoría eléctrica</b> | I y II  |
| <b>Forma de protección</b> | Estándar: Bloque óptico cilíndrico-cónico<br>Opcional: Vidrio plano |
| <b>Grado de protección</b> | IP66  |
| <b>Energía de impacto</b>  | IK08<br>IK10 (previa solicitud)                                     |

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

\*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

TRADICIONAL | MONACO



## Opciones

- Base Zhaga o Nema.
- Cara opaca para luminarias tradicionales circulares.

Disponible en aluminio anodizado o pintado en el color de su elección.

Disponible para todas las luminarias tradicionales: la chapa puede adaptarse a la luminaria y a su medida (póngase en contacto con nosotros para la versión de vidrio plano).

Ayuda a evitar la contaminación lumínica hacia las viviendas y jardines cercanos.

Puede instalarse después de haber instalado la luminaria.



638



650

