

FIJACIÓN
Suspendida:
3/4" BSP macho



RUBIQ

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA



Acero inoxidable

Ventilación IP68

Vidrio plano transparente

Cuerpo de la luminaria

Modelo	Ancho	Altura	Coefficiente aerodinámico (SC _x)	Peso
Suspendido	325 mm	482 mm	0,087 m ²	6 kg
Superior	325 mm	500 mm	0,078 m ²	5,5 kg

Color de serie
Negro intenso RAL 9005

Apertura sin herramientas

FIJACIÓN
superior: sobre 3/4" BSP macho



Bloque óptico y equipamiento

Módulo con entre 8 y 48 LED - De 1000 a 10 300 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

Materiales	Cristal templado
Categoría eléctrica	I y II
Forma de protección	Vidrio plano
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK08

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.





Opciones

- Base Zhaga o Nema en la parte superior de la luminaria para conectar un nodo de comunicación o una fotocélula. Base Zhaga bajo la luminaria para incorporar un detector, por ejemplo.
- Estribo en versión suspendida



17/12/2024 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.