

Color de serie
Negro intenso RAL 9005



VENCE

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA



Cúpula de acero inoxidable, cobre o latón

Ventilación IP68

Cuerpo de la luminaria

Modelo	Ancho	Altura	Coeficiente aerodinámico (SC _x)		Peso
Vence 634	340 mm	720 mm	Bloque óptico	0,150 m ²	8,5 kg
			Vidrio plano	0,080 m ²	
Vence 638	380 mm	850 mm	Bloque óptico	0,170 m ²	10,4 kg
			Vidrio plano	0,090 m ²	
Vence 642	420 mm	870 mm	Bloque óptico	0,190 m ²	10,7 kg
			Vidrio plano	0,100 m ²	
Vence 645	450 mm	910 mm	Bloque óptico	0,210 m ²	11,5 kg
			Vidrio plano	0,110 m ²	

ACABADO DE PROTECCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO
Estándar: Transparente
Opciones: Blanco difusor o escarchado

VIDRIO PLANO
transparente

FIJACIÓN
Superior: sobre 3/4" BSP macho
Suspendida: 3/4" BSP macho

Bloque óptico y equipamiento

Módulo con entre 8 y 64 LED - De 1000 a 18 400 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

Materiales	ME (ME Resist previa solicitud) o cristal templado
Categoría eléctrica	I y II
Forma de protección	Estándar: Bloque óptico de 4 caras Opcional: Vidrio plano
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK08 IK10 (previa solicitud)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.



634



638



642



645

Opciones

- Base Zhaga o Nema.
- Cara opaca para luminarias tradicionales facetadas.
- Media VENCE mural:
 - Media VENCE 34
 - Media VENCE 38

